



CANADA RUBBER - T 1000

Popis:

Tekutá guma je vysoce pružná, jednosložková emulze membránového typu na bázi modifikovaného asfaltu.

Použití:

Špachtlová guma T 1000 je určena k opravám větších poruch povrchu (praskliny, trhliny a díry větší než 5 mm). Ploché střechy (beton, plech, asfaltový pás, azbest apod.), zelené střechy, základy budov, stěny, stropy, koupelny a sprchové kouty, potrubí, kovové konstrukce, hráze rybníků, nádrže, bazény, terasy, balkony a lodžie, cesty a chodníky, parkoviště, přístavy. Aplikuje se na běžně používané stavební materiály.

Po takto provedené opravě je nutné provést celoplošnou izolaci nátěrovou hmotou Canada Rubber N 500.

Příprava:

Podklad, na který chceme nanášet špachtlovou gumu, musí být čistý, suchý, případně mírně vlhký, bez prachu, mastnot nebo volných částic.

Aplikace:

Špachtlovou gumu T 1000 je možné aplikovat na předem připravený podklad ihned po otevření. Nanáší se špachtlí nebo zednickým hladítkem. Aplikaci lze provádět při teplotách povrchu vyšších než +5 °C.

Spotřeba závisí na velikosti opravované poruchy.