

# Technický list

Specifikace



## Unica - Zásuvka datová 1xRJ45 Kat.5e UTP, 1M, Antracit

NU341054

### Základní popis

řada	Nová Unica
typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
použití zařízení	Komunikace
představení přístroje	Mechanismus
barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
kategorie	RJ45 8 kontakt(y) Kat.5e < 155 MHz
součást výrobku	Držák štítku Ochranný kryt

### Doplňky

typ komunikační sítě	1000BASE-T
Komunikační protokol portu	ATM 155 Mbps
počet modulů	Jednomodul
počet zásuvek	1
typ značky	Infraplus
typ konektoru	S-One
typ stínění kabelu	U/UTP
uspořádání vodičů	Nestíněná kroucená dvoulinka
připojení – svorky	Kliknutím
montáž zařízení	Zapuštěná
upevnění	Zacvaknutím
směr instalace	Přímá
materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
hloubka	40,5 mm
šířka	22,5 mm
výška	45 mm
hloubka zapuštění	40,5 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

<b>odolnost proti chemikáliím</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
-----------------------------------	---

## Prostředí

<b>stupeň krytí IP</b>	IP20
<b>stupeň ochrany IK</b>	IK01
<b>teplota okolního vzduchu pro provoz</b>	-25...55 °C
<b>teplota okolí pro uskladnění</b>	-25...55 °C

## Jednotky balení

<b>Typ balení 1</b>	PCE
<b>Počet jednotek v balení 1</b>	1
<b>Výška balení 1</b>	2,3 cm
<b>Šířka balení 1</b>	4 cm
<b>Délka balení 1</b>	4,5 cm
<b>Hmotnost balení 1</b>	14 g
<b>Typ balení 2</b>	BB1
<b>Počet jednotek v balení 2</b>	10
<b>Výška balení 2</b>	5,5 cm
<b>Šířka balení 2</b>	14 cm
<b>Délka balení 2</b>	26 cm
<b>Hmotnost balení 2</b>	140 g
<b>Typ balení 3</b>	S03
<b>Počet jednotek v balení 3</b>	100
<b>Výška balení 3</b>	30 cm
<b>Šířka balení 3</b>	30 cm
<b>Délka balení 3</b>	40 cm
<b>Hmotnost balení 3</b>	1,838 kg

## Záruční lhůta

<b>Záruka</b>	18 měsíců
---------------	-----------

## Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO<sub>2</sub>.

**Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu** je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost [RoHS/REACH](#)

## Pohoda a výkon

Nařízení Reach Bez Látek Svhc

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

Neobsahuje Rtuť

Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

## Certifikace a normy

<b>Nařízení Reach</b>	<a href="#">Deklarace REACH</a>
<b>Směrnice Eu Rohs</b>	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
<b>Nařízení China Rohs</b>	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
<b>Informace O Životním Prostředí</b>	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
<b>Weee</b>	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
<b>Životní Cyklus</b>	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace