



Unica - Přepínač sériový řazení 5, Bílý

NU321118

Základní popis

Rozsah výrobku	Nová Unica
typ produktu nebo součásti	Spínač
představení přístroje	Mechanismus
provedení	Elektromechanické
funkce spínače	1pól. 1cestný
počet klapek	2
použití zařízení	Ovládání světla
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
elektrická životnost	20000 cykly, cos phi = 0,6
izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
dielektrická pevnost	2000 V
minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
akční člen	Kolébka
počet modulů	2 moduly
přípojení – svorky	Bezšroubové svorky
průřez kabelu	0...2,5 mm² pevný kabel 0...2,5 mm² ohebný kabel
materiál	PBT (polybutylene terephthalate) GF31: uvolňovací tlačítko CuZn15: interní propojení Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro CuZn37: svorkovnice
označení	Bez označení
povrchová úprava	Lesklý
specifická úprava - integrovaná do materiálu	Neupravená

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

upevnění	Zacvaknutím
šířka	45 mm
výška	45 mm
hloubka	34,25 mm
hloubka zapuštění	21,15 mm
hmotnost přístroje	0,0284 kg
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	IEC 60669-1 Směrnice NN
certifikace výrobků	CE Aenor EAC NF VDE
odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

stupeň krytí IP	IP4X
stupeň ochrany IK	IK04
popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,5 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	29 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	7,5 cm
Šířka balení 2	11,1 cm
Délka balení 2	25,5 cm
Hmotnost balení 2	415 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Nařízení Reach Bez Látek Svhc



Informace Výjimce O Rohs

[Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace