



Unica - Přepínač střídavý řazení 6, 1M, Antracit

NU310354

Základní popis

Rozsah výrobku	Nová Unica
typ produktu nebo součásti	Spínač
představení přístroje	Kompletní výrobek
provedení	Elektromechanické
funkce spínače	1pól. střídavý
počet klapek	1
použití zařízení	Ovládání světla
barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
počet ks v sadě	1
balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
elektrická životnost	20000 cykly, cos phi = 0,6
izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
dielektrická pevnost	2000 V
minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
akční člen	Kolébka
počet modulů	Jednomodul
připojení – svorky	Bezšroubové svorky
průřez kabelu	0...2,5 mm² pevný kabel 0...2,5 mm² ohebný kabel
materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro CuZn37: svorkovnice PBT (polybutylene terephthalate) GF30: uvolňovací tlačítko
označení	Bez označení
povrchová úprava	Lesklý
specifická úprava - integrovaná do materiálu	Nabarvený

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

upevnění	Zacvaknutím
šířka	22,5 mm
výška	45 mm
hloubka	34,25 mm
hloubka zapuštění	21,15 mm
hmotnost přístroje	0,0163 kg
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice
certifikace výrobků	Aenor NF VDE EAC CE
odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

stupeň krytí IP	IP4X
stupeň ochrany IK	IK04
popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,3 cm
Šířka balení 1	3,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	17 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	8,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	450 g

Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	160
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	4,076 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓ Neobsahuje Rtuť	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace