

Technický list

Specifikace



Unica - Žaluziový tlačítkový ovládač 10A, 1M, Bílý

NU310718SC

Základní popis

řada	Nová Unica
použití zařízení	Ovládání
typ produktu nebo součásti	Tlačítko pro ovládání žaluzií
představení přístroje	Mechanismus s centrální deskou
jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
upevnění	Zacvaknutím
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
barevný odstín	Bílá

Doplňky

montáž zařízení	Zapuštěná
počet modulů	Jednomodul
provedení	Elektromechanické
akční člen	Kolébka
počet klapek	2
funkce spínače	1pól. střídavý
aplikace se spínačem	Ovládání žaluzií
počet pólů	1
typ a složení kontaktu	1 V/Z
mechanické blokování	Blokování mezi nadřazeným/přířazeným
jmenovitý vypínací proud	2,5 A pro motor
vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
signálka	Bez LED
označení	Dolů UP
připojení – svorky	Šroubové svorky
průřez kabelu	2,5 mm ² ohebný kabel 1,5...2,5 mm ² ohebný kabel 2,5 mm ² pevný kabel 1,5...2,5 mm ² pevný kabel

minimální vypinací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
elektrická životnost	10000 cykly, cos phi = 0,6
izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
dielektrická pevnost	2000 V
materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Normy	Směrnice NN EN 60669-1 EMC směrnice
certifikace výrobků	ISI CE
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...40 °C
hloubka zapuštění	31,5 mm
hloubka	40,6 mm
šířka	22,5 mm
výška	45 mm
hmotnost přístroje	0,035 kg

Prostředí

stupeň ochrany IK	IK04
stupeň krytí IP	IP4X
popis prostředí	Kapalina na čištění oken Alkohol Tekuté mýdlo Bělidlo Aceton Benzín Odolný UV Olej

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	4,000 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	25,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,500 cm
Šířka balení 2	12,500 cm
Délka balení 2	18,500 cm
Hmotnost balení 2	308,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	160
Výška balení 3	30,000 cm

Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	5,373 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Udržitelné balení Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

Sustainable Packaging

Pohoda a výkon

Nařízení Reach Bez Látek Svhc

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

Neobsahuje Rtuť

Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs V souladu
[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace