



Unica - Žaluziový tlačítkový ovládač 10A, 1M, Antracit

NU310754SC

Základní popis

řada	Nová Unica
použití zařízení	Ovládání
typ produktu nebo součásti	Tlačítko pro ovládání žaluzií
představení přístroje	Mechanismus s centrální deskou
jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
upevnění	Zacvaknutím
barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
barevný odstín	Antracit

Doplňky

montáž zařízení	Zapuštěná
počet modulů	Jednomodul
provedení	Elektromechanické
akční člen	Kolébka
počet klapek	2
funkce spínače	1pól. střídavý
aplikace se spínačem	Ovládání žaluzií
počet pólů	1
typ a složení kontaktu	1 V/Z
mechanické blokování	Blokování mezi nadřazeným/přířazeným
jmenovitý vypínací proud	2,5 A pro motor
vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
signálka	Bez LED
označení	Dolů UP
připojení – svorky	Šroubové svorky
průřez kabelu	2,5 mm² ohebný kabel 1,5...2,5 mm² ohebný kabel 2,5 mm² pevný kabel 1,5...2,5 mm² pevný kabel

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

minimální vypinací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
elektrická životnost	40000 cykly, cos phi = 0,6 10000 cykly, cos phi = 0,6
izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
dielektrická pevnost	2000 V
materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Normy	EN 60669-1 EMC směrnice Směrnice NN
certifikace výrobků	ISI CE
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...40 °C
hloubka zapuštění	31,5 mm
hloubka	40,6 mm
šířka	22,5 mm
výška	45 mm
hmotnost přístroje	0,035 kg

Prostředí

stupeň ochrany IK	IK04
stupeň krytí IP	IP4X
popis prostředí	Olej Tekuté mýdlo Odolný UV Bělidlo Benzín Aceton Kapalina na čištění oken Alkohol

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,05 cm
Šířka balení 1	2,25 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	21 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,5 cm
Šířka balení 2	12 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	278,3 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	160

Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	4,894 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Udržitelné balení Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředí

 Sustainable Packaging

Pohoda a výkon

 Nařízení Reach Bez Látek Svhc

 Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

 Neobsahuje Rtuť

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace