



Unica - Dvozásuvka pootočená 16A 230V, Antracit

NU206554

Základní popis

řada	Nová Unica
typ produktu nebo součásti	Zásuvka
představení přístroje	Kompletní mechanismus
montáž zařízení	Zapuštěná
počet zásuvek	2
konfigurace výstupu	2P + E
Směrodatná odchylka na výstupu	Česká republika
popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
dodatečné informace o konektoru	Uzemňovací kolík
jmenovitý proud	16 A

Doplňky

použití zařízení	Napájení
typ krytu	S clonkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
upevnění	2 fixační body
barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
připojení – svorky	Šroubové svorky
průřez kabelu	0...4 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...4 mm² - tuhost kabelu: pevný
minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
elektrická životnost	10000 cykly, cos phi = 0,8
izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
dielektrická pevnost	2000 V
materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
povrchová úprava	Nabarvený
počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii
Standardy	IEC 60884-1
hloubka zapuštění	27 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

hloubka	35,3 mm
šířka	85 mm
výška	125 mm
hmotnost přístroje	0,0864 kg
povrchová úprava	Nabarvený
odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

provozní teplota	-5...35 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP21 D
popis prostředí	Tekuté mýdlo Aceton Benzín Odolný UV Olej Bělidlo Alkohol Kapalina na čištění oken

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	12,500 cm
Hmotnost balení 1	93,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	10,500 cm
Šířka balení 2	13,500 cm
Délka balení 2	19,000 cm
Hmotnost balení 2	526,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	90
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	10,118 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
	Neobsahuje Rtut'	
	Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace