



## CANADA RUBBER TRANSPARENT PRIMER

TRANSPARENT Primer je průhledný, tekutý základní nátěr pro zlepšení přilnavosti polyuretanových nátěrů Transparent. Jedná se o rychleschnoucí bezbarvou kapalinu na bázi směsi rozpouštědel, která nezanechává skvrny na podkladu.

### **Aplikace:**

Transparent Primer se používá k předúpravě neporézních podkladů, jako je sklo, glazované dlaždice, leštěný mramor a kovové podklady ve spojení s polyuretanovými nátěry Transparent a Top Coat.

### **Způsob použití:**

Podklady by měly být čisté, pevné, suché a zbavené mastnoty. Obal uchovávejte dobře uzavřený až do momentu použití. Nalijte základní nátěr do čisté látky nebo aplikujte štětcem na podklad. Doba schnutí základního nátěru je za normálních podmínek 10–15 minut. Polyuretanové nátěry by se měly aplikovat ihned po zaschnutí základního nátěru, aby se zabránilo znečištění podkladu nebo neutralizaci silanů.

### **Skladování:**

TRANSPARENT Primer lze skladovat 24 měsíců v uzavřené (neotevřené) nádobě na suchém místě při teplotách od +5°C do +35°C.

### **Balení:**

plastová láhev 1 l

### **Vydatnost:**

0,05-0,08 kg/m<sup>2</sup> v jedné nebo dvou vrstvách